



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Волосовского района

В администрации района

(по списку)

ул. Заводская, д.2, г. Волосово,
Ленинградская область, 188410
тел/факс: (8-813-73) 24-716
телефон «доверия» - (812) 579-99-99

08.10.2018 № _____
На _____ от _____

«Растопка неисправной печи может привести к пожару»

Важным условием предупреждения пожара от печного отопления является не только соблюдение всех противопожарных требований при эксплуатации печи, но и своевременное устранение её неисправности!

При устройстве печей должны соблюдаться требования пожарной безопасности по разделке и отступке.

Отступка – расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до защищенной или незащищенной от возгорания стены или перегородки из горючих или трудногорючих материалов.

Разделка – утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего или трудногорючего материала.

Размеры разделок следует принимать разными 500 мм до конструкции из горючих материалов и 380 мм до защищенных конструкций.

Конструкции зданий следует защищать:

пол под топочной дверкой металлическим листом 700x500 мм, который должен быть расположен длиной его стороной вдоль печи;
стену или перегородки из горючих материалов металлическим листом (или подобным материалом) по асбестовому полотну толщиной 8 мм.

При устройстве отступки учитывается толщина стенки печи и наличие или отсутствие защиты горючих (трудногорючих) конструкций здания. Так при

толщине стенки печи в 120 мм, расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до стены или перегородки должно составлять 260 мм, а при ее защите 200 мм. При толщине стенки печи в 65 мм, расстояние увеличивается до 320 мм и 260 мм соответственно.

Обращаем ваше внимание, что при кладке печи лучше обратиться к специалисту.

Помните, печь должна быть исправной, без сквозных прогаров и трещин. Особое внимание необходимо обратить на дымоход в чердачном помещении. Небольшая искорка, вылетевшая через трещину в дымоходе, может привести к возгоранию кровли. Если вы пользуетесь печным отоплением, пока позволяет погода, осмотрите свои печи, дымоходы. Это касается как печей в домах, так и печей в банях, хозяйственных постройках. Выявив неисправности, устраните их, не откладывая на потом. Будьте внимательны при растопке печи, не допускайте нарушения правил её эксплуатации.

При любом чрезвычайном происшествии незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения» по телефонам – 112 или 01.

Берегите себя и своих близких, пусть печка в вашем доме дарит только тепло и уют!

Инспектор ОНДиПР
Волосовского района
Ст. лейтенант внутренней службы

Т.В. Николаева